

**BIROUL DE ACHIZIȚII, INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI**

400023 Cluj-Napoca, România  
str. Gh. Marinescu nr. 23 parter  
Tel: +40-264-597256 int. 2430, int. 2802, int. 2803  
Fax: +40-264-334227  
E-mail: achizitii@umfcluj.ro



**UMF**  
UNIVERSITATEA DE  
MEDICINĂ ȘI FARMACIE  
IULIU HAȚIEGANU  
CLUJ-NAPOCA

www.umfcluj.ro

Nr 28/19.01.2016

**Scule Electrice- Dotare Serviciul Tehnic**

Denumire	Caracteristici	Necesar Bucăți
Ciocan rotopercurtor HR 2470T 780W tip Makita ori similar	<p>Schimbarea rapidă a mandrinei: de la SDS-PLUS la mandrină obișnuită în doar câteva secunde. Trei moduri de operare: percuție, rotopercuție și rotație fără percuție. Turația și cuplul funcției "revers" este aceeași ca și la rotație "înainte" prin folosirea unui bloc inversor compact. Întreprupător și buton de blocare de dimensiuni mari, ce permite o acționare facilă. Puterea absorbită: 780 W Turația în gol: 0 - 1.100 rpm Frecvența bățăilor în gol: 0 - 4.500 min<sup>-1</sup> Energia de impact: 2,4 J Diametrul găurii în beton Ø: 24 mm Diametrul găurii în oțel Ø: 13 mm Diametrul găurii în lemn Ø: 32 mm Greutatea conf.EPTA: 3,0 kg</p>	Buc 4
Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator Makita 6281DWAE ori similară	<p>Angrenaj complet metalic ce asigură o înaltă durabilitate. Mâner ergonomic, cauciucat ce previne alunecarea. Tensiunea acumulatorului: 14,4V/ 2,0Ah Turația în gol-treapta 1: 0-400 min<sup>-1</sup> Turația în gol-treapta 2: 0-1300 min<sup>-1</sup> Moment de strângere maxim: 30 Nm Moment de rotație ridicat / scăzut: 36 / 20 Nm Capacit. de găurire în oțel: 10 mm Capacit. de găurire în lemn: 25 mm Deschiderea mandrinei: 10 mm Greutatea: 1,6 kg</p>	Buc 3

Polizor unghiular Makita 9558 HN	<b>Caracteristici tehnice:</b> Putere absorbită: 840 W Turatia în gol: 11000 rpm Diametrul ext. al discului: 115 mm Diametrul int. al discului: 22,23 mm Filetul arborelui: M14 x 2 Greutate conf.EPTA: 2,1 kg	Buc 4
Ferăstrău circular manual Makita 5604 R ori similar	<b>Caracteristici tehnice:</b> Puterea absorbită: 950 W Turația în gol: 5.000 min <sup>-1</sup> Adâncimea de tăiere la 90°: 54 mm Adâncimea de tăiere la 45°: 35 mm Diametrul ext. al pânzei: 165 mm Diametrul int. al pânzei: 20 mm Greutatea conform EPTA: 3,9 kg	buc1
Ferăstrău electric cu lanț Makita UC4051A	<b>Caracteristici tehnice:</b> Puterea absorbită: 2000 W Lungimea șinei de tăiere: 40 cm Pasul lanțului: 3/8 " Grosime lanț: 1,3 mm Greutate fără lamă și lanț: 5,5 kg	buc 1

Teh. Vasile Boar

